

Caratteristiche tecniche
- **Temperatura di funzionamento:** In base al tipo di cavo
- **Precisione:** Secondo EN 60584-2 classe 2
  DIN 43710 classe 2
  Ansi Mc.96.1 classe STD

Technical Features
- ***Operating temperature:*** *Depending on the cable type*
- ***Accuracy:*** *According to EN 60584-2 class 2*
  DIN 43710 class 2
  Ansi Mc.96.1 class STD

Termocoppia con guaina in acciaio inox adatta per misure e regolazioni generiche.
L'anello in ottone applicato all'estremità della guaina permette il fissaggio della stessa su una superficie per mezzo di una normale vite; l'uscita del cavo dalla guaina è protetto da una molla inox.

Thermocouple with stainless steel sheath suitable for generical measurements and regulations.
The probe fixing is realized by means of a brass ring soldered on the tip of the tube; it can be fixed on a surface with a normal screw.
The output cable is protected with a stainless steel spring.

Schema connessioni ***Connection diagram***



Tabella codifica ***Ordering code***

TOT ☐☐☐☐☐☐☐☐☐

TYPE OF SENSOR	**TIPO DI SENSORE**
J = *TC J (Fe-Co)*	**J** = TC J (Fe-Co)
K = *TC K (Cr-Al)*	**K** = TC K (Cr-Al)
T = *TC T (Cu-Co)*	**T** = TC T (Cu-Co)

REFERENCE STANDARD	**NORMA DI RIFERIMENTO**
A = *Ansi Mc96.1*	**A** = Ansi Mc96.1
D = *DIN 43710*	**D** = DIN 43710
I = *EN 60584*	**I** = EN 60584

MEASURING JUNCTION	**GIUNTO DI MISURA**
G = *Grounded*	**G** = A Massa
U = *Isolated*	**U** = Isolato

FIXING HOLE DIAMETE Øf	**DIAMETRO FORO DI FISSAGGIO Øf**
4 = *Suitable for M4 screw*	**4** = Adatto per vite M4
5 = *Suitable for M5 screw*	**5** = Adatto per vite M5
6 = *Suitable for M6 screw*	**6** = Adatto per vite M6

TERMINALI	***TERMINALS***
- = Standard	***-*** = *Standard*
A = Spina compensata forma STD	***A*** = *STD compensated plug*
B = Spina compensata forma MGN	***B*** = *MGN compensated plug*
F = Faston	***F*** = *Faston*
P = Puntalini	***P*** = *Split leads*

LUNGHEZZA CAVO Lc	***CABLE LENGTH Lc***
Da specificare in dm	*To be specified in dm*

TIPO DI CAVO	***TYPE OF CABLE***
A = T-T-S (0-400°C)	***A*** = *T-T-S (0-400°C)*
E = F-S-F (-50+240°C)	***E*** = *F-S-F (-50+240°C)*

27029 Vigevano (PV) - Italy - via Indipendenza, 58 • tel. +39/0381 347857 - fax +39/0381 341042 • www.termotech.com • termotech@termotech.com